

Dimensioni massime consentite per ricami e transfer su capi antifiama in alta visibilità Fristads.

Area minima in cm² necessaria per ottenere l'approvazione secondo la EN ISO 20471


MATERIALE	CLASSE 3	CLASSE 2	CLASSE 1
Fluorescente	0,8	0,5	0,14
Rifrangente	0,2	0,13	0,1

N. ART.	TAGLIA	EN ISO 20471 CLASSE ALTA VISIBILITÀ	AREA RIFRANGENTE/M²	AREA FLUORESCENTE/M²	HIGH VIS CO-CERTIFICAZIONE	MAX. AREA IN CM² PER IL TRANSFER	MAX AREA IN CM² PER RICAMO
101038	≥XS	3	0,2	0,99	U6	Non è possibile	Non è possibile
101056	≥XS	2	0,13	1,17	T6	Non è possibile	Non è possibile
109417*	≥C44	1	0,1	0,14	T1	435 cm²	40 cm²
109419	≥C44	2	0,13	0,7	T4	435 cm²	40 cm²
109420	≥C44	2	0,13	0,69	T4	435 cm²	40 cm²
109423	≥XS	3	0,2	0,81	U6	100 cm²	40 cm²
109424	≥XS	2	0,14	0,65	T4	435 cm²	40 cm²
109428	XS	2	0,19	0,69	U6	435 cm²	40 cm²
109428	S	2	0,21	0,75	U6	435 cm²	40 cm²
109428	≥M	3	0,22	0,85	U6	435 cm²	40 cm²
110642	≥XS	2	0,13	0,53	W1	300 cm²	40 cm²
111619*	≥C44	1	0,1	0,14	T1	435 cm²	40 cm²
119922	XS	2	0,18	0,77	U6	435 cm²	40 cm²
119922	≥S	3	0,2	0,86	U6	435 cm²	40 cm²
119923	XS	2	0,19	0,78	U6	435 cm²	40 cm²
119923	≥S	3	0,2	0,85	U6	435 cm²	40 cm²
120929	XS-S	1	0,18	0,43	U3	435 cm²	40 cm²
120929	≥M	2	0,2	0,55	U3	435 cm²	40 cm²
121355*	≥C44	1	0,1	0,14	T1	435 cm²	40 cm²
122195	XS-M	2	0,17	0,74	U6	435 cm²	40 cm²
122195	≥L	3	0,21	0,84	U6	400 cm²	40 cm²
122196	≥C34	2	0,13	0,54	T3	400 cm²	40 cm²
122197	≥C34	1	0,1	0,21	T2	435 cm²	40 cm²
122233	XS	2	0,17	0,79	U6	435 cm²	40 cm²
122233	≥S	3	0,22	0,88	U6	435 cm²	40 cm²
124178	≥XS	3	0,2	0,86	U6	435 cm²	40 cm²
124295	≥XS/XS	3	0,22	0,8	U6	Non è possibile	Non è possibile
124309	≥XS	1	0,2	0,42	U3	435 cm²	40 cm²
125041	XS	2	0,19	0,67	U6	250 cm²	40 cm²
125041	S	2	0,2	0,74	U6	250 cm²	40 cm²
125041	≥M	3	0,21	0,8	U6	Non è possibile	Non è possibile
125617	XS	2	0,21	0,73	U6	448 cm²	Non è possibile
125617	S	2	0,22	0,79	U6	448 cm²	Non è possibile
125617	≥M	3	0,21	0,86	U6	448 cm²	Non è possibile
125618	≥XS	2	0,13	0,58	T3	448 cm²	Non è possibile
125893*	≥XS	3	0,28	0,8	-	435 cm²	40 cm²
125938	XS	2	0,18	0,66	U6	250 cm²	40 cm²
125938	S	2	0,2	0,75	U6	250 cm²	40 cm²
125938	≥M	3	0,21	0,83	U6	250 cm²	40 cm²
125939	≥C44	2	0,13	0,57	T3	250 cm²	40 cm²
125940	≥C44	2	0,13	0,54	T3	250 cm²	40 cm²
125941	≥C44	1	0,11	0,17	T1	250 cm²	40 cm²
125942	≥C44	1	0,11	0,17	T1	250 cm²	40 cm²
125943	≥C44	2	0,13	0,54	T3	250 cm²	40 cm²
125944	XS-S	2	0,19	0,74	U6	250 cm²	40 cm²
125944*	≥M	3	0,2	0,88	U6	250 cm²*	40 cm²
125945	≥XS	2	0,14	0,58	T3	250 cm²	40 cm²
125947*	≥XS	3	0,21	0,8	U6	250 cm²*	40 cm²
125948	≥S	3	0,3	0,86	-	250 cm²	40 cm²

Gli indumenti certificati conformemente alla Classe 3 possono essere combinati con qualsiasi altro indumento, purché questi non coprano le aree fluorescenti o rifrangenti dell'indumento in alta visibilità.

Sui capi personalizzati con loghi aziendali, è importante assicurarsi che il logo non copra una porzione eccessiva dell'area fluorescente. Questa tabella vi aiuterà a determinare le dimensioni corrette del vostro logo. L'area fluorescente totale deve essere almeno di 0,8 m² per essere conforme alla classe 3.

Nota bene! Gli articoli contrassegnati con * possono avere i loghi posizionati solo sulle aree in colore di contrasto e non sulle aree fluorescenti.

 **EN ISO 20471**
EN ISO 20471 è uno standard per gli indumenti ad alta visibilità.

N. ART.	TAGLIA	EN ISO 20471 CLASSE ALTA VISIBILITÀ	AREA RIFRANGENTE/M²	AREA FLUORESCENTE/M²	HIGH VIS CO-CERTIFICAZIONE	MAX. AREA IN CM² PER IL TRANSFER	MAX AREA IN CM² PER RICAMO
125949	≥S	3	0,28	0,83	-	250 cm²	40 cm²
125950	≥C34	2	0,13	0,52	T3	200 cm²	40 cm²
125951	≥C34	1	0,1	0,15	T1	100 cm²	40 cm²
125952	XS-M	2	0,16	0,63	U5	250 cm²	40 cm²
125952*	≥L	3	0,21	0,8	U5	250 cm²*	40 cm²
126510	≥C44	2	0,13	0,57	T3	250 cm²	40 cm²
126518	≥C34	1	0,1	0,21	T2	435 cm²	40 cm²
127669	XS-S	2	0,15	0,65	U5	435 cm²	40 cm²
127669	≥M	3	0,21	0,81	U5	100 cm²	40 cm²
129517	≥C44	2	0,13	0,55	T3	435 cm²	40 cm²
129518	≥C44	1	0,1	0,15	T1	100 cm²	40 cm²
129519	≥C44	1	0,11	0,15	T1	100 cm²	40 cm²
129520	≥C44	2	0,13	0,54	T3	435 cm²	40 cm²
129521	≥C34	1	0,1	0,15	T1	100 cm²	40 cm²
129522	S	2	0,18	0,63	U5	250 cm²	40 cm²
129522	M	2	0,19	0,71	U5	250 cm²	40 cm²
129522	L	2	0,21	0,79	U5	250 cm²	40 cm²
129522	≥XL	3	0,22	0,88	U5	250 cm²	40 cm²
129548	XS	2	0,18	0,74	U6	435 cm²	40 cm²
129548	S	2	0,19	0,79	U6	435 cm²	40 cm²
129548	M	3	0,2	0,86	U6	435 cm²	40 cm²
129548	≥L	3	0,22	0,93	U6	435 cm²	40 cm²
129742	XS	2	0,17	0,72	U6	448 cm²	Non è possibile
129742	S	2	0,18	0,76	U6	448 cm²	Non è possibile
129742	≥M	3	0,20	0,82	U6	200 cm²	Non è possibile
129869	XS-S	2	0,18	0,75	U6	340 cm²	40 cm²
129869	≥M	3	0,21	0,88	U6	340 cm²	40 cm²
129870	≥XS	2	0,13	0,58	T3	340 cm²	40 cm²
130238	XS-S	2	0,14	0,66	U6	435 cm²	40 cm²
130238	M	2	0,20	0,80	U6	435 cm²	40 cm²
130238	≥L	3	0,21	0,87	U6	435 cm²	40 cm²
130666	≥XS	1	0,23	0,29	n/a	435 cm²	40 cm²
131146	S-L	2	0,17	0,67	U6	340 cm²	40 cm²
131146	≥XL	3	0,21	0,83	U6	300 cm²	40 cm²
131147	XS-S	2	0,18	0,7	U6	340 cm²	40 cm²
131147	≥M	3	0,2	0,84	U6	340 cm²	40 cm²
133268	≥XS	1	0,14	0,3	U2	340 cm²	40 cm²
133269	≥S	1	0,14	0,31	U2	340 cm²	40 cm²
134415	≥XS	2	0,13	0,52	T3	200 cm²	40 cm²
134416	XS-S	2	0,22	0,80	U6	435 cm²	40 cm²
134416	≥M	3	0,20	0,82	U6	200 cm²	40 cm²

* Posizionare il logo solo sull'area non in alta visibilità.

Ricami e transfer approvati

La personalizzazione degli indumenti ignifughi Fristads deve essere conforme ai materiali approvati da Fristads.

Fristads utilizza solo transfer e ricami certificati insieme ai nostri indumenti ignifughi.

Dimensioni massime consentite per ricami e transfer su capi ignifughi Fristads.

Indumenti non in alta visibilità.

La personalizzazione degli indumenti ignifughi Fristads con ricami e transfer devono essere conformi alle indicazioni Fristads. Fristads utilizza solo transfer e ricami certificati assieme ai nostri indumenti ignifughi.

È disponibile una tabella separata per i nostri indumenti in alta visibilità.

ART.N°	MASSIMA AREA POSSIBILE IN CM² PER IL TRANSFER	MASSIMA AREA POSSIBILE IN CM² PER IL RICAMO
100328	250 cm²	40 cm²
100329	250 cm²	40 cm²
100330	250 cm²	40 cm²
100333	250 cm²	40 cm²
100334	250 cm²	40 cm²
100338	250 cm²	40 cm²
100342	250 cm²	40 cm²
100343	250 cm²	40 cm²
100581	250 cm²	40 cm²
109425	435 cm²	40 cm²
109430	435 cm²	40 cm²
110736	250 cm²	40 cm²
111842	250 cm²	40 cm²
114095	435 cm²	40 cm²
119911	435 cm²	40 cm²

ART.N°	MASSIMA AREA POSSIBILE IN CM² PER IL TRANSFER	MASSIMA AREA POSSIBILE IN CM² PER IL RICAMO
119921	435 cm²	40 cm²
121115	435 cm²	40 cm²
121354	435 cm²	40 cm²
122194	435 cm²	40 cm²
122286	435 cm²	40 cm²
122287	435 cm²	40 cm²
125038	435 cm²	40 cm²
125953	250 cm²	40 cm²
125954	250 cm²	40 cm²
129523	250 cm²	40 cm²
129524	435 cm²	40 cm²
131165	10 cm²	40 cm²
131166	10 cm²	40 cm²
131167	10 cm²	40 cm²
131168	10 cm²	40 cm²