

Tillåten maxstorlek för transfer och brodyr på Fristads varselplagg.

EN ISO 20471 är en standard för varselplagg. Varselkläder har fluorescerande ytor och reflexer som uppfyller certifieringskraven enligt tre olika klasser. Klass 3 är den högsta säkerhetsklassen. Plagg som är certifierade enligt klass 3 kan kombineras med vilka andra plagg som helst, så länge dessa inte täcker varselplaggets fluorescerande eller reflekterande ytor.

På plagg som profileras med företagslogotyp är det viktigt att se till att logotypen inte täcker en för stor del av den fluorescerande ytan. Den här tabellen hjälper dig att avgöra hur stor din logotyp kan vara. Den totala flourescerande ytan måste vara minst 0,8 m² för att uppfylla klass 3.

Minimiyta i m² för att godkännas enligt EN ISO 20471

MATERIAL	KLASS 3	KLASS 2	KLASS 1
Fluorescerande	0,8	0,5	0,14
Reflekterande	0,2	0,13	0,1



EN ISO 20471

EN ISO 20471 är en standard för varselplagg.

BEST.NR	STORLEK	VARSEL-KLASS	REFLEK-TERANDE YTA M ²	FLUORE-SCERANDE YTA M ²	SAMCERTIFIERING	MAXYTA I CM ² FÖR TRANSFER ELLER BRODYR
100001	XS	2	0,23	0,7	U6	2000 cm ²
100001	≥S	3	0,25	0,82	U6	200 cm ²
100002	≥C44	2	0,13	0,64	T4	1400 cm ²
100003	≥C44	2	0,13	0,81	T6	3100 cm ²
100004	≥S	3	0,3	0,84	-	400 cm ²
100134	XS-S	2	0,16	0,75	U6	2500 cm ²
100134	>M	3	0,2	0,82	U6	200 cm ²
100279	>C44	1	0,1	0,17	T1	300 cm ²
100382	XS/S	1	0,1	0,44	W1	3000 cm ²
100382	> M	2	0,14	0,51	W1	100 cm ²
100416	>S/M	3	0,25	0,83	U6	300 cm ²
100496	>XS	3	0,2	0,82	U6	200 cm ²
100972	XS-M	2	0,2	0,58	U4	800 cm ²
100972	>L	3	0,23	0,8	U4	*
100973	XS-M	2	0,2	0,63	U5	1300 cm ²
100973	>XL	3	0,24	0,8	U5	*
100974	>C44	2	0,13	0,65	T4	1500 cm ²
100975	>C44	2	0,13	0,65	T4	1500 cm ²
100976	>C44	2	0,14	0,53	S2	300 cm ²
100977	C44-C50	1	0,14	0,39	S1	2500 cm ²
100977	>C52	2	0,16	0,52	S1	200 cm ²
100978	>C44	1	0,1	0,14	T1	*
100979	>C44	1	0,1	0,14	T1	*
100984	>XS	2	0,14	0,7	T4	2000 cm ²
100994	>XS	2	0,15	0,63	T4	1300 cm ²
101006	>XS	3	0,22	0,9	U6	1000 cm ²
101010	>XS	2	0,13	0,68	W2	1800 cm ²
101018	>C44	2	0,13	0,7	T4	2000 cm ²
101019	>C44	2	0,14	0,76	T5	2600 cm ²
110141	>XS	2	0,13	0,54	W1	400 cm ²
110151	>XS	3	0,2	0,83	U6	300 cm ²
111189	C34-C40	1	0,12	0,63	T4	4900 cm ²
111189	>C42	2	0,13	0,72	T4	2200 cm ²
111190	>C34	1	0,1	0,21	T2	700 cm ²
111191	C34-C40	1	0,12	0,63	T4	4900 cm ²
111191	>C42	2	0,13	0,72	T4	2200 cm ²
111192	>C34	1	0,1	0,21	T2	700 cm ²
111332	XS-M	2	0,21	0,65	U5	1500 cm ²
111332	>L	3	0,25	0,84	U5	400 cm ²
111333	XS-M	2	0,2	0,65	U5	1500 cm ²
111333	>L	3	0,25	0,84	U5	400 cm ²
111376	>XXS	2	0,13	0,58	T3	800 cm ²
114026	>C44	1	0,1	0,14	T1	*
114040	XXS	2	0,2	0,72	U6	2200 cm ²
114040	>XS	3	0,25	0,81	U6	100 cm ²

BEST.NR	STORLEK	VARSEL-KLASS	REFLEK-TERANDE YTA M ²	FLUORE-SCERANDE YTA M ²	SAMCERTIFIERING	MAXYTA I CM ² FÖR TRANSFER ELLER BRODYR
114041	XXS	2	0,2	0,71	U6	2100 cm ²
114041	>XS	3	0,21	0,8	U6	*
114042		2	0,14	0,81	T6	3100 cm ²
114087	XXS	2	0,19	0,91	U6	4100 cm ²
114087	>XS	3	0,2	0,95	U6	1500 cm ²
114097	C44-C50	1	0,14	0,41	S1	2700 cm ²
114097	>C52	2	0,17	0,51	S1	100 cm ²
114099	>C44	1	0,1	0,17	T1	300 cm ²
114100	XS	2	0,2	0,73	U6	2300 cm ²
114100	>S	3	0,21	0,81	U6	100 cm ²
116158	>XS	1	0,1	0,26	T2	1200 cm ²
117060	>C44	2	0,13	0,68	T4	1800 cm ²
119621	XS	2	0,19	0,73	U6	2300 cm ²
119621	>M	3	0,2	0,87	U6	700 cm ²
119621	S	2	0,2	0,8	U6	3000 cm ²
119623	XS	2	0,16	0,62	U5	1200 cm ²
119623	S	2	0,17	0,67	U5	1700 cm ²
119623	>L	3	0,2	0,8	U5	*
119624	>S	3	0,23	0,83	U6	300 cm ²
119625	XS-S	2	0,17	0,7	U6	2000 cm ²
119625	>M	3	0,23	0,86	U6	600 cm ²
119626	XS	2	0,19	0,79	U6	2900 cm ²
119626	>S	3	0,2	0,86	U6	600 cm ²
119627	XS	3	0,3	0,85	U6	500 cm ²
119627	>S	3	0,32	1,02	U6	2200 cm ²
119628	XS	3	0,2	0,83	U6	300 cm ²
119628	>S	3	0,21	0,92	U6	1200 cm ²
119629	>XS	3	0,2	0,85	U6	500 cm ²
119630	>XS	3	0,23	0,83	U6	300 cm ²
120987	XS	2	0,2	0,76	U6	2600 cm ²
120987	>S	3	0,22	0,82	U6	200 cm ²
120988	>XS	3	0,2	0,8	U6	*
122191	>C44	1	0,1	0,14	T1	*
124176	≥XS	3	0,21	1	U6	2000 cm ²
124177	XS	2	0,13	0,53	W1	300 cm ²
124177	>S	2	0,13	0,58	W1	800 cm ²
124376	>S	3	0,29	0,81	-	100 cm ²
125023	XS	2	0,14	0,52	U4	200 cm ²
125023	>S	2	0,15	0,57	U4	700 cm ²
125024	XS-L	2	0,17	0,66	U6	1600 cm ²
125024	>XL	3	0,21	0,9	U6	1000 cm ²
126534	XS-M	2	0,18	0,67	U6	1700 cm ²
126534	>L	3	0,22	0,88	U6	800 cm ²
126535	XS-M	2	0,15	0,61	U5	1100 cm ²
126535	>L	3	0,21	0,89	U5	900 cm ²

* En logotyp kan endast placeras på yta med kontrastfärg och inte på flourescerande yta.

BEST.NR	STORLEK	VARSEL-KLASS	REFLEK-TERANDE YTA M ²	FLUORE-SCERANDE YTA M ²	SAMCERTIFIERING	MAXYTA I CM ² FÖR TRANSFER ELLER BRODYR
126536	≥C44	1	0,11	0,14	T1	*
126547	XS	2	0,18	0,73	U6	2300 cm ²
126547	S	2	0,19	0,8	U6	3000 cm ²
126547	M	3	0,2	0,86	U6	600 cm ²
126547	>L	3	0,21	0,92	U6	1200 cm ²
127418	>XS	3	0,2	0,85	U6	500 cm ²
127662	>XS	2	0,13	0,58	T3	800 cm ²
127663	XS-S	2	0,18	0,73	U6	2300 cm ²
127663	>M	3	0,2	0,86	U6	600 cm ²
127666	XS-S	2	0,21	0,73	U6	2300 cm ²
127666	>M	3	0,21	0,86	U6	600 cm ²
127731	>C44	1	0,11	0,21	T2	700 cm ²
127732	>C44	1	0,11	0,22	T2	800 cm ²
127734	>C44	2	0,13	0,5	T3	*
127735	>C34	1	0,11	0,23	T2	900 cm ²
127736	>C34	1	0,11	0,23	T2	900 cm ²
127737	>C34	2	0,13	0,52	T3	200 cm ²
129509	>XS	1	0,15	0,29	U2	1500 cm ²
129511	>XS	1	0,1	0,28	U2	1400 cm ²
129513	>XS	1	0,14	0,26	U2	1200 cm ²
129514	XS	2	0,19	0,52	U4	200 cm ²
129514	S	2	0,2	0,57	U4	700 cm ²
129514	>M	2	0,21	0,6	U4	1000 cm ²
129515	XS	2	0,18	0,55	U4	500 cm ²
129515	S	2	0,19	0,59	U4	900 cm ²
129515	>M	2	0,2	0,61	U4	1100 cm ²
129516	>C44	1	0,11	0,23	T2	900 cm ²
129738	≥C34	1	0,1	0,39	S1	2500 cm ²
130164	≥C44	2	0,13	0,5	T3	*
131110	S	2	0,2	0,76	U6	2600 cm ²
131110	≥M	3	0,2	0,83	U6	300 cm ²
131153	>C44	1	0,1	0,27	S1	1300 cm ²
131154	XS	1	0,11	0,39	S1	2500 cm ²
131154	M	1	0,15	0,47	S1	3300 cm ²
131154	>L	2	0,15	0,51	S1	100 cm ²
131155	>XS	2	0,14	0,55	W1	500 cm ²

BEST.NR	STORLEK	VARSEL-KLASS	REFLEK-TERANDE YTA M ²	FLUORE-SCERANDE YTA M ²	SAMCERTIFIERING	MAXYTA I CM ² FÖR TRANSFER ELLER BRODYR
131156	>XS/S	2	0,13	0,53	W1	300 cm ²
131157	≥C34	1	0,11	0,19	T1	500 cm ²
131221	XS-L	2	0,19	0,55	U4	500 cm ²
131221	>L	3	0,25	0,8	U4	*
131222	>XS	3	0,2	0,85	U6	500 cm ²
131973	≥C34	2	0,13	0,58	T5	800 cm ²
131975	≥C44	1	0,11	0,17	T1	300 cm ²
131976	S	2	0,17	0,79	U6	2900 cm ²
131976	≥M	3	0,22	0,89	U6	900 cm ²
131981	≥C44	2	0,13	0,6	T5	1000 cm ²
131982	≥C44	2	0,13	0,6	T5	1000 cm ²
131983	≥C34	1	0,11	0,2	T1	600 cm ²
131984	S-M	2	0,18	0,64	U6	1400 cm ²
131984	≥L	3	0,2	0,81	U6	100 cm ²
131985	≥C44	2	0,13	0,61	T5	1100 cm ²
132849	≥C44	1	0,1	0,177	T1	370 cm ²
134187	≥C44	1	0,11	0,26	T2	1200 cm ²
134188	≥C44	2	0,13	0,57	T4	700 cm ²
134189	≥C44	2	0,13	0,51	T4	100 cm ²
134190	≥C44	2	0,13	0,54	T4	400 cm ²
134191	C42-C48	1	0,11	0,4	S2	2600 cm ²
134191	≥C50	2	0,13	0,51	S2	100 cm ²
134237	≥C34	1	0,11	0,25	T1	1100 cm ²
134238	≥C44	1	0,11	0,17	T1	300 cm ²
134239	≥C34	2	0,13	0,56	T4	600 cm ²
134240	C44-C48	1	0,13	0,43	S2	2900 cm ²
134240	≥C50	2	0,14	0,5	S2	Inte möjligt
134241	≥C34	2	0,13	0,58	T4	800 cm ²
134242	≥S	2	0,13	0,57	W1	700 cm ²
134243	≥C44	1	0,11	0,26	T2	1200 cm ²
134244	≥C44	1	0,11	0,25	T2	1100 cm ²
134245	C42-C48	1	0,11	0,43	S2	2900 cm ²
134245	≥C50	2	0,13	0,51	S2	100 cm ²
134246	≥XS	3	0,21	0,81	U6	100 cm ²
134271	≥C44	1	0,11	0,17	T1	300 cm ²

* En logotyp kan endast placeras på yta med kontrastfärg och inte på flourescerande yta.